

LRCB Sarl - 26, chemin des Vignes - CH-2503 Bienne - tél. +41 32 365 18 54 - www.lrcb.ch

Solution d'épilage ECO-104

La solution d'épilage ECO-104 est à base d'un composé fluoré de nouvelle génération permettant d'abaisser la tension de surface des composants horlogers. L'angle de contact des lubrifiants est augmenté pour garantir leur bonne tenue en place dans le temps.



La solution d'épilage ECO-104 est :

- ⇒ Utilisable sur tous substrats métalliques, sur le rubis et les dépôts PVD
- ⇒ Prête à l'emploi
- ⇒ Non inflammable dans des conditions d'utilisation normales, pas de point éclair
- ⇒ Ne contient pas de solvant persistant au sens du droit suisse et européen
- ⇒ Ne contient pas de solvant destructeur de la couche d'ozone
- ⇒ Compatible avec les matières plastiques courantes
- ⇒ Conforme au droit suisse

L'angle de contact des lubrifiants usuels sont de 75 à 90° et le traitement présente une bonne résistance au lavage lors des rhabillages.

Caractéristiques :

Extrait sec : 95 mg/L
Densité : 1,43 g/cm³

Point éclair : Aucun
Point d'ébullition : 76°C

Disponibilité :

20 mL, flacon à col large pratique pour des petits rhabillages :	32,00
1 L, par exemple pour utilisation sur une machine à laver :	560,00

Prix public en CHF hors taxe

Mode d'emploi :

Les pièces doivent être parfaitement propres avant épilage et présenter une surface exempte de film protecteur comme un film lessiviel hydrophobe, un film gras ou un traitement anticorrosion. Elles doivent être parfaitement sèches pour ne pas polluer la solution. Un nettoyage courant au Rubisol™ ou analogue suivi de trois rinçages successifs à l'alcool isopropylique et séchage à l'air chaud est satisfaisant. Un rinçage final à la benzine ou à l'aide d'un solvant à base d'hydrocarbures n'est pas adéquat.

Immerger les pièces à épilamer dans la solution durant 5 minutes en agitant puis égoutter. Laisser sécher à température ambiante au moins 1 heure avant lubrification ou sécher à l'air chaud à 60-100°C durant 5-10 minutes.

Maintenance :

Fermer hermétiquement les bocaux afin de minimiser les pertes par évaporation. Maintenir le niveau par ajouts de solution fraîche. Si des traces apparaissent ou que l'épilame perd son efficacité, remplacer la solution.

Pour les installations de grands volumes, nous vous conseillons volontiers pour prolonger la durée de vie du bain d'épilage et mettre en place une procédure de maintenance.

Stockage :

Stocker à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Le produit reste actif 5 ans après fabrication, sous réserve de pertes par évaporation.

Elimination :

Les solutions usagées sont reprises directement par LRCB Sàrl sans charges.
Envoi à l'adresse suivante :

LRCB Sàrl
26, chemin des Vignes
CH-2503 Bienne
Suisse

Pour des grandes quantités ou un service régulier, nous proposons un service de recyclage du solvant, demandez une offre.

Ce produit peut être obtenu auprès de notre réseau :